

PIATTAFORME AEREE ELETTRICHE A BRACCIO TELESCOPICO

	E600J	M600J	E600JP	M600JP
Altezza piattaforma (Piano calpestio)	18.29 m	18.29 m	18.29 m	18.29 m
Sbraccio orizzontale	13.06 m	13.06 m	13.23 m	13.23 m
Rotazione (continuo)	400°	400°	400°	400°
Portata piattaforma – Non limitata	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Rotazione piattaforma	180°	180°	180°	180°
Jib – Lunghezza totale	1.24 m	1.24 m	1.24 m	1.24 m
Jib – Tipo di articolazione	141° Vertical (+86°/ -55°)	141° Vertical (+86°/ -55°)	141° Vertical (+86°/ -55°)	141° Vertical (+86°/ -55°)
JibPLUS™ – Tipo di articolazione	—	—	180° Horizontal	180° Horizontal
A. Dimensioni piattaforma	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m
B. Larghezza totale	2.44 m	2.44 m	2.44 m	2.44 m
C. Sbraccio di coda (condizioni di lavoro)	1.22 m	1.22 m	1.22 m	1.22 m
D. Altezza a riposo	2.57 m	2.57 m	2.57 m	2.57 m
E. Lunghezza a riposo	9.37 m	9.37 m	9.91 m	9.91 m
F. Passo ruote	2.74 m	2.74 m	2.74 m	2.74 m
G. Luce da terra	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Peso lordo del veicolo ¹	6,900 kg	7,070 kg	7,000 kg	7,170 kg
Velocità di traslazione	4.8 km/h	4.8 km/h	4.8 km/h	4.8 km/h
Pendenza superabile	30%	30%	30%	30%
Pneumatici (Pneumatico/Anti traccia)	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5
Asse oscillante (Opzionale)	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Raggio di sterzata – Interno	1.22 m	1.22 m	1.22 m	1.22 m
Raggio di sterzata – Esterno	4.72 m	4.72 m	4.72 m	4.72 m
Sistema elettrico	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Batterie	8 x 6V 415 A/hr	8 x 6V 415 A/hr	8 x 6V 415 A/hr	8 x 6V 415 A/hr
Motore di trazione	Doppio elettrico	Doppio elettrico	Doppio elettrico	Doppio elettrico
Freni	Automatici negativi a molla	Automatici negativi a molla	Automatici negativi a molla	Automatici negativi a molla
Motore sistema idraulico	Magnete permanente	Magnete permanente	Magnete permanente	Magnete permanente
Pompa idraulica	Ad ingranaggi	Ad ingranaggi	Ad ingranaggi	Ad ingranaggi
Serbatoio idraulico	55 L	55 L	55 L	55 L
Generatore automatico	—	Yanmar Raffreddamento ad aria 4.5 kW	—	Yanmar Raffreddamento ad aria 4.5 kW
Serbatoio del generatore	—	50 L	—	50 L

¹ Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentare il peso.

La specifica è soggetta a cambiamenti a seconda della norme del paese o delle opzioni addizionali.



JLG MODELLOS E600J, M600J, E600JP & M600JP

