

tecnoeleva
CLICK. RENT. WORK.

Scheda Tecnica

Modello: MANITOU MVT 628 T



Marca e modello	MANITOU MVT 628 T
Alimentazione	Diesel
Altezza massima di sollevamento	6,30 m
Capacità di sollevamento	2800 kg
Sbraccio massimo	3,53 m
Trasmissione	Varioshift
Altezza massima di sollevamento	6,30 m
Pneumatici anteriore (standard)	16/70/20 10 pr
Pneumatici anteriore (optional)	13,6-24 T35 10 pr
Pneumatici posteriore (standard)	16/70/20 10 pr
Pneumatici posteriore (optional)	13,6-24 T35 10 pr
Lunghezza forche	1200 mm
Larghezza forche x spessore	125 x 40 mm
Distanza massima esterno forche	1040 mm
Rotazione portaforche	135°

Motore	Perkins 628 T
Tipo motore	1104C-44T
Cilindrata 4 cilindri	4400 cm ³
Alesaggio x corsa	100 x 127 mm
Potenza ISO/TR 14396	101 cv - 74,5 kw
Giri motore	2200 giri/min
Trasmissione	Varioshift
Inversore di marcia	Elettro - idraulico
Prestazioni	0/36 km/h
Movimenti pompa a ingranaggi	235 bar / 80 L/mn
Sterzo pompa a ingranaggi	170 bar / Load Sensing
Radiatore	15 L
Olio motore	8,1 L
Olio idraulico	80 L
Carburante	95 L
Peso (con forche in ordine di marcia)	5600 kg
Larghezza massima	1,990 m
Altezza massima	1,990 m
Raggio di sterzata	3,450 m
Lunghezza massima	5,630 m
Luce libera da terra	0,355 m
Forza di trazione	5700 kg