

**tecnoeleva**  
CLICK. RENT. WORK.

# Scheda Tecnica

Modello: MANITOU MRT 16.35



<b>Marca e modello</b>	MANITOU MRT 16.35
<b>Alimentazione</b>	Diesel
<b>Altezza massima di sollevamento</b>	15,82 m
<b>Sbraccio massimo</b>	13,20 m
<b>Capacità massima di sollevamento</b>	3500 kg
<b>Altezza massima di sollevamento</b>	15,82 m
<b>Pneumatici</b>	400/70 - 20 14 pr
<b>Lunghezza forche</b>	1200 mm
<b>Larghezza forche x spessore</b>	125 x 45 mm
<b>Motore</b>	Perkins 1104 C-44T
<b>Cilindrata</b>	4 cilindri - 4400 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza (DIN 70020)</b>	101 cv / 74,5 kw
<b>Giri motore</b>	2200 giri/min
<b>Trasmissione</b>	Idrostatica
<b>Inversione di marcia</b>	Elettro-magnetico

<b>Marcia avanti e indietro</b>	2/2
<b>Velocità massima</b>	35 km/h
<b>Bloccaggio assale posteriore</b>	Assale posteriore oscillante con bloccaggio idraulico
<b>4 stabilizzatori</b>	A comandi individuali o contemporanei
<b>Rotazione 400° (optional 360° continua)</b>	Torretta su ralla a doppia corona di sfere e dentatura interna Gruppo rotazione con freno negativo
<b>Impianto idraulico (2 pompe a inggranagi)</b>	270 bars / 115 L/min
<b>Comandi</b>	2 manipolatori a comando proporzionale idraulico per tutti i movimenti
<b>Sistema di raffreddamento</b>	25 L
<b>Olio motore</b>	8,1 L
<b>Olio idraulico e trasmissione</b>	150 L
<b>Carburante</b>	130 L
<b>Peso a vuoto (con forche)</b>	12955 kg
<b>Larghezza massima</b>	2,39 m
<b>Altezza massima</b>	2,97 m
<b>Lunghezza (alla piastra portaforche)</b>	6,07 m
<b>Luce libera dal suolo</b>	0,34 m
<b>Forza di trazione</b>	9900 daN