

Scheda Tecnica

Modello: MANITOU MRT 21.50



Marca e modello	MANITOU MRT 21.50
Alimentazione	Diesel
Capacità massima di sollevamento	4999 kg a 500 mm dal tallone delle forche
Altezza massima di sollevamento	20,60 m
Sbraccio massimo	18,10 m
Pneumatici	445/65 x 22,5
Lunghezza forche	1200 mm
Larghezza forche x spessore	150 x 50 mm
Motore	Mercedez-Benz
Tipo di motore	OM 904 LA (Euro 3)
Cilindrata	4 cilindri - 4250 cm ³
Potenza (ISO/TR 14396)	150 cv / 110 kw
Giri motore	2200 giri/min
Coppia massima	580 Nm da 1200 a 1600 g/m
Trasmissione	Idrostatica

Inversore di marcia	Elettro-magnetico
Velocità massima	36 km/h
Impianto idraulico (3 pompe a ingranaggi)	270 bar / 160 L/mn
Comandi	2 manipolatori a comando elettro-idraulico "Danfoss" proporzionale per tutti i movimenti idraulici
Sistema di raffreddamento	18 L
Olio motore	15 L
Olio idraulico	210 L
Carburante	220 L
Peso a vuoto (con forche)	16410 kg
Larghezza massima	2,43 m
Altezza massima	3,05 m
Lunghezza (alla piastra portaforche)	6,78 m
Luce libera dal suolo	0,38 m
Forza di trazione	10800 daN