tecnoeleva
CLICK. RENT. WORK.

Scheda Tecnica

Modello: CTE GR-15

tecnoeleva
CLICK. RENT. WORK.

Modelli	GR-15
Altezza massima di lavoro - in interni	6,47m
Altezza massima di lavoro - in esterni	5,40m
Altezza massima piattaforma - in interni	4,47m
Altezza massima piattaforma - in esterni	3,40m
Dimensioni della cesta (lunghezza x larghezza) - standard retratta	0,89 × 0,75m
Dimensioni della cesta (lunghezza x larghezza) - standard estesa	1,4 × 0,75m
Altezza - a riposo	1,78m
Lunghezza- a riposo	1,35m
Larghezza	0,75m
Altezza min da terra (da terra al centro)	6 cm
Prestazioni	

TECNOELEVA S.R.L.
S.P. 231 Km 3,674
70032 Bitonto (BA)
T. 800 910 390

T. +39 080 374 88 88
F. +39 080 374 86 66
P.I. 05307830728

Cod. SDI A4707H7
REA BA-410457
E. info@tecnoeleva.com

Occupazione massima (in interni/esterni)	1/1
Portata massima	227 kg
Portata - pianale estensibile esteso	113 kg
Velocità di traslazione - chiusa	4,0 km/h
Velocità di traslazione - sollevata	0,8 km/h
Pendenza superabile	30%
Raggio sterzata - interno	0 cm
Raggio sterzata - esterno	1,32m
Velocità sollevamento - salita/discesa	21/19 sec
Controlli - proporzionali	24V DC
Pneumatici solidi - antitraccia	25 × 8 × 20 cm
Inclinazione permessa (longitudinale/trasversale)	3° / 1,5°
Potenza	
Alimentazione	24V (4 × 6V 225Ah)
Capacità del serbatoio idraulico	8,33 L
Peso e Pressione al suolo	
Peso	988 kg
Carico max pneumatico	327 kg
Pressione di contatto pneumatico	763,7 Kpa
Pressione di carico al suolo	12,1 kPa
Livello sonoro e vibrazioni	
Livello pressione sonora (dai comandi a terra)	< 70 dBA
Livello pressione sonora (dai comandi in piattaforma)	< 70 dBA
Vibrazioni	< 2,5m/s2

TECNOELEVA S.R.L.
S.P. 231 Km 3,674
70032 Bitonto (BA)
T. 800 910 390

T. +39 080 374 88 88
F. +39 080 374 86 66
P.I. 05307830728

Cod. SDI A4707H7
REA BA-410457
E. info@tecnoeleva.com

tecnoeleva.com