

Scheda Technica

Modello: MANITOU M 30-4 D ST5



Marca e modello

MANITOU M 30-4 D ST5

Specifiche tecniche

Tipo di alimentazione	Diesel
Tipo di operatore	Seduto
Portata massima	3.000 kg
Baricentro del carico	500 mm
Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	747 mm
Interasse	1995 mm

Pneumatici

Tipo di ruote	Gomme pneumatiche antitraccia
Dimensioni ruote anteriori	405/70-20 149B 1323
Dimensioni ruote posteriori	10,5-18 12PR 1317
Numero ruote anteriori / di ruote posteriori	2 / 2
Numero di ruote motrici	4
Carreggiata centro ruote anteriori	1520 mm

Ruota posteriore	1630 mm
Dimensioni	
Inclinazione anteriore montante (gradi) / posteriore montante (gradi)	6 / 12
Altezza della protezione conducente (cabina)	2458 mm
Altezza del sedile	1426 mm
Lunghezza totale	4701 mm
Lunghezza al piano forche	3501 mm
Larghezza	1927 mm
Sezione forche x Larghezza forche x Lunghezza forche	40 mm x 125 mm x 1200 mm
Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B	3A
Larghezza della piastra portaforche	1470 mm
Altezza dal suolo sotto al montante	399 mm
Altezza dal suolo al centro dell'interasse	395 mm
Larghezza del corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale	6180 mm
Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	6180 mm
Performance	
Velocità di spostamento (con carico / senza carico)	10 km/h / 22 km/h
Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)	0.6 m/s / 0.6 m/s
Velocità discesa con carico / (senza carico)	0.4 m/s / 0.4 m/s
Freno di servizio	Idraulico
Motore	
Marca motore / Modello motore / Norma motore	Deutz / TCD 2,9 / Stage 5
Numero di cilindri / Cilindrata	4 - 2925 cm ³
Varie	
Tipo di unità motrice	Elettrico
Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053	76 dB(A)